

0410 glänzend
0412 seidenglänzend
0414 seidenmatt
0417 matt

Merkmale:

Einkomponentenlack mit eingebautem Härter, gebrauchsfertig, schnelltrocknend und PVC-fest. Der ausgehärtete Film ist kratzfest, abriebfest, wasser- und alkoholbeständig. Holz-Siegel ist als Grundierung und Endlack einsetzbar.

Einsatzbereich:

Für die Versiegelung von Holzoberflächen, Dielenböden, Treppen, auch Türen und Inneneinrichtungen. Besonders inhaltsstoffreiche Exoten oder zur Renovierung vorbereiteter Hölzer (abgeschliffene dielenböden, vormals gewachste und gereinigte Böden etc.) müssen mit Versiegelungsgrund 400 abgesperrt werden.

Verarbeitungshinweis:

Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.
Holz-Siegel ist unverdünnt gebrauchsfertig.

Auftragsmethode:	Streichen, walzen, gießen, spritzen. (1,8-2 mm Düse bei 2,5 - 3 atü.)
Trocknung und Durchhärtung	Ca 20 - 30 Minuten je nach Raumtemperatur
Verbrauch:	Ca. 150 g/m ² (spritzen).
Verdünnung	mit Universalverdünner 140
Lieferviskosität	ca 45" / 4 mm (bei 20° C)

Arbeitsvorgang:

Die vorbereitete Holzoberfläche wird entweder mit Versiegelungsgrund 400 vorbehandelt oder sofort mit Holz-Siegel grundiert und nach einem Zwischenschliff endlackiert. (220er - 240er Schleifpapier). Empfohlener Zeitabstand zwischen den Lackiervorgängen: ca. 60 Minuten.

Liefergebinde:

5 ltr. Kanne
30 ltr. Kanne

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß der Verordnung der Länder über den Handel mit Giften.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.:Konken 06384 9938 0

Fax 06384 9938 126

Email: support@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluß haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.