

Holzkittlösung 870

- Eigenschaften:**
- Fugenfüllmasse auf NC-Basis
 - rasch trocknend
 - mit Schleifstaub aller Holzarten mischbar, gut füllend

- Für das Verkitten von:**
- allen Parkettarten-, -hölzern und -böden

Technische Daten:	Basis:	NC
	Farbe:	transparent
	Dichte:	0,86 g/cm ³
	Konsistenz:	mittelviskos
	Reiniger:	Lösung 683/683/-2, 890 Parkett Grundreiniger
	Auftragsweise:	Glattspachtel
	Verbrauch:	50-100 g/m ² , in Abhängigkeit vom Zustand des Bodens und der Fugen kann der Verbrauch stark schwanken
	Trockenzeit:	je nach Fugengröße, Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach 15-30 Min. schleifbar
	Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb 12 Monate verpackt im Originalgebinde, Anbruch gut verschließen und alsbald aufbrauchen
	Frostempfindlich:	nein
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F, Xi
	GISCODE:	G 2
	Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Untergrund: Die zu kittenden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Der Boden soll grob geschliffen sein (Körnung ca. 80).

Verarbeitung: Mit Schleifstaub, möglichst vom gleichen Holz, zu einer leicht spachtelbaren Paste anmischen, Boden 1- 2 mal spachteln. Wir empfehlen das Anmischen im Gefäß. Für Fugenbreiten bis 2 mm geeignet. Nach ca. 15-30 Minuten wird feingeschliffen (Körnung 100 - 120). Dabei auf einen sauberen Schliff des gesamten Bodens achten. Anschließend kann der Aufbau mit beliebigen Forbo-Versiegelungssystemen wie z. B. 883 Aqua-Lack, 884 2-K-PUR Aqua-Lack Duo, 886 Parkett-Wasserlack, 874 2-K-Parkettlack oder 875 Öl-Kunstharzsiegel erfolgen. Die Raumtemperatur während der Verarbeitung muss 15 - 25 °C, die relative Luftfeuchte 50 - 60 % betragen. Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden

Reinigungsmittel Verunreinigungen durch Holzkittlösung 870 möglichst rasch entfernen, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lösung 683/683-2 oder 890 Parkett Grundreiniger reinigen.

Hinweis: De technischen Datenblätter anderer Verlegewerkstoffe sind zu beachten. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten, außerhalb Deutschlands gelten die nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.

Produkt enthält Gefahrstoffe! Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Versandpackungen: 10 l Einweggebinde netto

Zur besonderen Beachtung: Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

75501_01_870

Stand 5. April 2004
ersetzt Ausgabe 30. Oktober 2002