

NanoCentic

Holzfußbodenöl

Giscode Ö60

Produktbeschreibung

NanoCentic ist ein härtendes Fußbodenöl für Holz- und Parkettböden in Innenbereichen mit normaler bis starker Beanspruchung. **NanoCentic** lässt sich rasch verarbeiten, so dass der Boden in einem Arbeitstag fertig behandelt ist und bereits am nächsten Tag in Gebrauch genommen werden kann (**1-Tages-System**).

Pflege: mit **NanoCentic 2 Natur** Pflegeöl und **NanoRefresher pro oil**.

Grundreinigung: mit **NanoCleaner pro oil** oder **NanoCentic 2 Natur** Pflegeöl

Vorbereitung

Den Boden bis aufs rohe Holz abschleifen. Letzter Schliff mit K 100. Holzfeuchte maximal 10 %. Der Boden muss vollständig rein von Schleifstaub, Wachs, Fett und anderen Verunreinigungen sein.

Verarbeitung

Hinweise: Zur Verarbeitung des Öls 24mm-Pads von gehobener Qualität verwenden, am besten **NanoPads**. Stets eine kleine Fläche probeweise ölen, um Aussehen, Einfärbung und Verträglichkeit sicherzustellen. Bitte auch die gesonderte Aufbauempfehlung für das 1-Tages-System beachten! Das Öl sollte bei der Verwendung Zimmertemperatur haben.

- Das Öl mit Pinsel oder Öllroller auftragen und während 30-40 Minuten mit der Poliermaschine (rotes Pad) einarbeiten. Dabei in Faserrichtung von den nicht saugenden hin zu den saugenden Stellen arbeiten. Bei stark saugenden Holzarten noch weiteres Öl wie oben auftragen, bis der Boden gesättigt erscheint. Überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch oder weißem Pad aufnehmen und gleichmäßig auspolieren.

- Bis zur Endpolitur abhängig von Holzart und Temperatur ca. 3-5 Stunden warten. Während dieser Zeit darf der Boden nicht betreten werden.

- Für die Endpolitur zunächst rote, dann weiße Pads verwenden. Bei der Endpolitur kein weiteres Grundöl mehr auftragen! Beim Auftreten von blanken Flecken mit einem schwarzen Pad bearbeiten. Der Glanzgrad des Bodens hängt davon ab, wie intensiv poliert wird. Für besonders hohen Glanz

abschließend mit einem Baumwolltuch (**NanoCotton**) polieren.

- Nach der Endpolitur muss der Boden mindestens 24 Stunden ruhen. Während dieser Zeit darf er NICHT betreten werden.

Reinigung

Spachtel und andere Ausrüstung mit Reinigungsbenzin reinigen, bevor das Öl antrocknet.

Gesundheit und Umwelt

NanoCentic Fussbodenöl ist weder gesundheits- noch umweltschädlich.

Die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten, sind zu beachten. Während des Arbeitens für gute Ventilation sorgen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Technischen Service von **Nanosol**, Tel. +46 31 742 33 36.

Technische Daten

Inhalt: Urethanmodifizierte Fettsäure
Isoparaffinkohlenwasserstoff

Verbrauch: 1 Liter auf 5-10 m², je nach Holzart

Feststoffgehalt: 37 %

Verarbeitungstemperatur: 15 bis 25°C

Trockenzeit: 1. 3-5 Stunden bis zur Endpolitur
2. 24 Stunden nach ausgeführter Endpolitur

Lagerung: 1 Jahr nach Herstellungsdatum bei 5 bis 25°C und ungeöffneter Verpackung.
Frostempfindlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verpackung: Blechbinde 1 und 5 Liter

Artikelnummer: 02.1005 (5-Liter)
02.1001 (1 Liter)

Nanosol AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten