

NanoCentic 2

Pflegeöl

NanoCentic 2 Natur - NanoCentic 2 White - NanoCentic 2 Black -
NanoCentic 2 Brown - NanoCentic 2 Old Oak - NanoCentic 2 Cherry -
NanoCentic 2 Mahagony - NanoCentic 2 Walnut

Produktbeschreibung

NanoCentic 2 ist ein selbsthärtendes, urethan-modifiziertes Pflegeöl für die Pflege und Grobreinigung geölter Holz- und Parkettböden im Innenbereich. NanoCentic 2 ist geruchsarm, es enthält weder Wachse noch Leinöl, wie herkömmliche Ölsysteme. In Kombination mit dem Grundöl NanoMillic bildet NanoCentic 2 das Objektsystem für hoch belastbare, leicht zu pflegende Böden.

Vorbereitung

Entfernen Sie Staub, Schmutz und sonstige Partikel, die andernfalls die Oberfläche beschädigen könnten, durch Fegen oder Staubsaugen. Fleckentfernung siehe Merkblatt.

Pflegeintervall

NanoCentic 2 kann als Grundschutz schon während der Grundbehandlung aufgetragen werden, (siehe Aufbauempfehlung für das Objektsystem). Danach ist eine Behandlung mit Pflegeöl jederzeit bei **Pflegebedarf** möglich. **Pflegebedarf** besteht, wenn der Boden eine gräulich schmutzige Oberfläche aufweist, die sich durch die normale Feuchtreinigung mit NanoRefresher pro oil nicht mehr auffrischen lässt.

Verarbeitung

Hinweis: Zur Verarbeitung des Öls 24mm-Pads von gehobener Qualität verwenden, am besten NanoPads.

Stark verschmutzten Böden.

Bei Bedarf mit NanoCleaner pro oil vorreinigen, eventuelle Flecken entfernen, siehe Merkblatt. Den Boden gut trocknen lassen. NanoCentic 2 satt auftragen und den Boden mit einem roten Pad bearbeiten. Falls sich der Schmutz nicht löst, schrittweise auf gröbere Pads (grün, blau, schwarz) umsteigen. Das verschmutzte Öl mit einem Gummischaber zusammenziehen und aufnehmen, verschmutzte Pads auswechseln. Sobald der Boden sauber erscheint, eine weitere dünne Schicht NanoCentic 2 auftragen und mit weißem Pad polieren. Abschließend ein Baumwolltuch (NanoCotton) unter das Pad legen und auspolieren.

Leicht verschmutzte Böden, Pflegebehandlung
Mit NanoRefresher pro oil feucht reinigen. Den Boden gut trocknen lassen. NanoCentic 2 sparsam auftragen und per Hand mit einem Baumwolltuch (NanoCotton) oder mit der Poliermaschine (weißes Pad) einarbeiten. Das Öl 4-8 Stunden aushärten lassen, während dieser Zeit den Boden NICHT betreten.

Reinigung

Ausrüstung mit Reinigungsbenzin reinigen.

Gesundheit und Umwelt

NanoCentic 2 enthält Lösemittel Isoparaffinkohlenwasserstoff. Gesundheitsschädlich: bei Verschlucken kann es zu Lungenschäden kommen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht über längere Zeit einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Technischen Service von Nanosol, Tel. +46 31 742 33 36.

Technische Daten

Lösemittel: Isoparaffinkohlenwasserstoff
Feststoffgehalt: ca. 18 %
Verbrauch: 1 Liter auf 40-80 m², je nach Holzart und Verschmutzung
Verarbeitungstemperatur: 15 bis 25°C
Trocken: 4 - 8 Stunden nach ausgeführter Endpolitur.
Lagerung: 1 Jahr bei 5 bis 25°C und ungeöffneter Verpackung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frostempfindlich.
Verpackung: 1 und 5 Liter im Blechgebinde
Artikelnummer: siehe Preisliste.

Nanosol AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.