

Nano ChinaOil

Holzöl für den Außenbereich mit 85% Tungbaumöl

Produktbeschreibung

Nano ChinaOil ist ein transparentes Öl zur Imprägnierung von Holzoberflächen im Außenbereich. *Nano ChinaOil* ist für alle Holzarten geeignet, auch für spezielle Hölzer wie Teak und Mahagoni.

Nano ChinaOil ist ein klassisches China- Holzöl, basiert auf dem Öl der Frucht des chinesischen Tungbaums, kombiniert mit anderen hochwertigen Ölen. Der Anteil von Tungbaumöl beträgt 85% am totalen Ölanteil.

Nano ChinaOil unterscheidet sich von den meisten anderen Ölen dadurch, dass es aus sehr viel kleinere Molekülen besteht, was dazu führt, dass es erheblich besser ins Holz eindringt, imprägniert und damit gegen Wasser schützt. Schon im alten China wurde Chinaöl zur Imprägnierung von Holz verwendet. Das Öl schützt Holz vor Schimmel, Fäulnis und Rissbildung.

Vorbereitung

Das Holz muss völlig trocken (maximal 15% Holzfeuchte) und sauber sein. Verfaultes Holz und Schimmel müssen entfernt werden.

Verarbeitung

Mit Pinsel, Bürste oder Lappen auftragen. *Nano ChinaOil* soll in das Holz eindringen ohne eine Oberfläche zu bilden. Glänzende Flecken auf Ästen und überschüssiges Öl auf der Oberfläche sind mit einem mit Nitroverdünnung benetzten Tuch zu entfernen. Die Behandlung bei Bedarf mehrmals wiederholen. Endstücke besonders sorgfältig behandeln.

Wegen des hohen Feststoffgehalt ist das Öl nicht zur Grundierung vor dem Lackieren von Holz geeignet.

Wichtiger Hinweis: Mit Öl getränkte Lappen können sich selbst entzünden und sind in Wasser aufzubewahren oder zu verbrennen.

Reinigung

Ausrüstung mit Nitroverdünnung reinigen, bevor das Öl antrocknet.

Gesundheit und Umwelt

Die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten, sind zu beachten. Während des Arbeitens für gute Ventilation sorgen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Wichtiger Hinweis: Mit Öl getränkte Lappen können sich selbst entzünden und sind in Wasser aufzubewahren oder zu verbrennen.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Technischen Service von Nanosol, Tel. +46 31 742 33 36.

Technische Daten

Inhalt:	Tungöl
Verbrauch:	1 Liter auf 5-8 m ² , je nach Holzart
Feststoffgehalt:	51 %
Verarbeitungstemperatur:	mind. 5°C
Trockenzeit:	24 – 36 Stunden je nach Temperatur und Luftfeuchte
Lagerung:	2 Jahr nach Herstellungsdatum bei 5 bis 25°C und ungeöffneter Verpackung. Frostempfindlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Verpackung:	Blechgebinde 10 und 1 Liter
Dichte:	0,87 (SS-184111)
Flammpunkt:	+ 40°C
Artikelnummer:	02.1600 (10-Liter) 02.1601 (1 Liter)

Nanosol AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.