

NanoMillic 2

lösemittelfreies Pflegeöl – Giscode Ö10

Produktbeschreibung

NanoMillic 2 ist ein zu 100% lösemittel- und leinölfreies, aushärtendes Pflegeöl für die umweltbewusste Pflege von geölten Holz- und Parkettböden im Innenbereich. In Kombination mit dem ebenfalls lösemittelfreien Fußbodenöl **NanoMillic** und den lösemittelfreien Reinigungs- und Pflegemitteln **NanoRefresher pro oil** und **NanoCleaner pro oil** bildet **NanoMillic 2** das umwelt- und gesundheitsfreundliche **lösemittelfreie System** von Nanosol.

Vorbereitung

Entfernen Sie Staub, Schmutz und sonstige Partikel, die andernfalls die Oberfläche beschädigen könnten durch Fegen oder Staubsaugen. Für Grundreinigung oder Fleckentfernung, siehe Merkblatt.

Pflegeintervall

NanoMillic 2 darf frühestens vier Monate nach der Grundbehandlung mit **NanoMillic** Fußbodenöl aufgetragen werden, da der Boden sonst zu fettig wird. Bei früherem Pflegebedarf kann mit **NanoCentic 2** gepflegt werden. 6 Monaten nach der Grundbehandlung eine Behandlung mit **NanoMillic 2** jederzeit bei **Pflegebedarf** möglich. **Pflegebedarf** besteht, wenn der Boden eine gräulich schmutzige Oberfläche aufweist, die durch die normale Freuchtreinigung mit **NanoRefresher pro oil** nicht mehr aufgefrischt werden kann.

Verarbeitung

Hinweis: Zur Verarbeitung des Öls 24mm-Pads von gehobener Qualität verwenden, am besten **NanoPads**.

Stark verschmutzte Böden:

Bei Bedarf mit **NanoCleaner pro oil** vorreinigen, eventuelle Flecken entfernen, siehe Merkblatt. Den Boden gut trocknen lassen. **NanoMillic 2** im Überschuss auftragen und den Boden mit schwarzen Pads bearbeiten. Bei extrem verschmutzten Böden Schleifgitter Körnung 80-100 verwenden. Das verschmutzte Öl mit einem Gummiabzieher zusammenziehen und aufnehmen. Nach ca. 5 min mit einem Baumwolltuch polieren (300 U/min), das Tuch häufig wechseln (mindestens 1 Tuch auf 20 m²). **NanoMillic 2** so lange auspolieren, bis ein neues Poliertuch kein Öl mehr aufnimmt. Falls zu hohe Friktion entsteht, d.h. das Tuch läuft nicht leicht über den Boden, ein weißes Pads

verwenden und nach 2-3 Stunden mit dem Poliertuch nachpolieren.

Normal verschmutzten Böden

NanoMillic 2 gleichmäßig mit Pinsel oder Ölroller auftragen und mit einem roten Pads einarbeiten. Nach- und Endpolitur wie oben.

Nach der Pflegebehandlung den Boden **mindestens 24 Stunden** ruhen lassen. Während dieser Zeit darf der Boden nicht betreten werden.

Reinigung

Spachtel und andere Ausrüstung mit Reinigungsbenzin reinigen, bevor das Öl antrocknet.

Gesundheit und Umwelt

NanoMillic 2 ist weder gesundheits- noch umweltschädlich. Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Falls Spritzer in die Augen gelangen, mit viel Wasser spülen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Technischen Service von **Nanosol**, Tel. +46 31 742 33 36.

Technische Daten

Inhalt:	Harzmodifizierte vegetabilische Fettsäure
Verbrauch:	1 Liter auf 60-100 m ² , je nach Holzart
Verarbeitungstemperatur:	15 bis 25°C
Trocknungszeit:	1. 5 Minuten bis zur Endpolitur 2. 24 Stunden nach ausgeführter Endpolitur
Lagerung:	1 Jahr bei 5 bis 25°C und ungeöffneter Verpackung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frostempfindlich.
Verpackung:	1 und 5 Liter Gebinde

Nanosol AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.