

Sempaplan H

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Bodenspachtelmasse

Chemische Charakterisierung

Spachtelmasse auf Zementbasis mit mineralischen Füllstoffen

Lieferant

Collano AG
Industriegebiet Rank
CH-6203 Sempach-Station
Tel. +41 41 469 91 11
Fax +41 41 469 91 12
www.collano.com

Notrufnummer

Collano AG +41 41 469 94 34
Toxikologisches Informationszentrum (CH) +41 44 251 51 51

Überarbeitet am

25.2.2003

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gefährliche Inhaltsstoffe

Chromatarm (< 2ppm)			
<10 % Calciumsulfat	CAS-Nr. 7778-18-9		
<10 % Portlandzement	CAS-Nr. 68475-76-3	Xi	R38-41-43
<25 % Zement		Xi	R38-41

3. Mögliche Gefahren

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden.

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen

An die frische Luft bringen.

Hautkontakt

Staub auf der Haut trocken wegbürsten. Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.

Augenkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken

Mund ausspülen. Vorsorglich Wasser trinken. Arzt aufsuchen.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Keine besonderen Massnahmen erforderlich, Produkt brennt nicht.

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Umweltschutzmassnahmen

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen

Verfahren zur Reinigung

Erstarren lassen und mechanisch aufnehmen. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Auf gute Belüftung und Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und an Plätzen, an denen Staumentwicklung möglich ist, muss geachtet werden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen, Trinken, Rauchen, etc. und nach Arbeitsende waschen.

Lagerung

Nicht zusammen mit Nahrungsmitteln aufbewahren. Dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwert(e)

Staubgrenzwert: 6 mg/m³ (Feinstaub)

Empfohlener Arbeitsplatzgrenzwert: 10 mg/m³.

Technische Schutzmassnahmen

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

Atemschutz

Wirksame Staubmaske.

Handschutz

Undurchlässige Handschuhe.

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form

Pulver

Farbe

Grau

Geruch

Keiner

Physikalische und Chemische Eigenschaften

pH-Wert >11 (5000g/l. Wasser)

Wasserlöslichkeit vollkommen mischbar

Schüttdichte 940/ 1320 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität

Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.

11. Angaben zur Toxikologie

Lokale Effekte

Produktstaub kann Augen, Haut und Atmungsorgane reizen.

Langzeittoxizität

Normalerweise keine zu erwarten.

Sensibilisierung

Kann bei empfindlichen Personen durch Hautkontakt oder beim Einatmen von Staub Sensibilisierung verursachen.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxische Wirkungen

Bei bestimmungsgemäsem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt und zu erwarten.

13. Hinweise zur Entsorgung

Ungebrauchtes Produkt

Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.

Ungereinigte Verpackungen

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

14. Angaben zum Transport

Weitere Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Vorschriften

Das Produkt ist nach EU-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet. Enthält Portlandzement. Kann bei bereits sensibilisierten Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

Giftklasse: frei (CH)

BAG T Nr.: 617300 (CH)

Wassergefährdungsklasse WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

GISCODE (D): ZP1

Erfüllt EMI CODE: EC1

Symbol(e)

Xi Reizend

R-Sätze

R38 Reizt die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

S-Sätze

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

16. Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 2

R38: Reizt die Haut.

R41: Gefahr ernster Augenschäden.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Anwendungsbereich

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung.