

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 Anhang 1 Nr.5
und Richtlinien 91/155/EWG und 93/112/EWG

Produktname: SYNTEKO CLASSIC **Überarbeitet am:** --
Produkt-Nr: 1637 **Stand:** 26. Februar 2001
Seite: 1(1)

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Verwendung: Parkettlack **Verpackung/Größe:** 1 l, 5 l, 15 l
Lieferant: Akzo Nobel Decorative Coatings AB **Notrufnummer:** +46 40-35 50 00
S-205 17 MALMÖ
Schweden

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Das Produkt enthält Bindemittel, Zusatzmittel und Lösungsmittel.

Chemischer Name	CAS-Nummer	%	Einstufung
Butanol	71-36-3	5-10	Xn; R10-22-37/38-41-67
Ethanol	64-17-5	20-30	F; R11
Propylenglycolmonomyleter	107-98-2	10-20	R10
Ethoxypropanol	1569-02-4	1- 5	R10

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Das Produkt ist leichtentzündlich und kann bereits bei Zimmertemperatur Dämpfe entwickeln, die mit Luft explosive Mischungen bilden.

Für Mensch: *In hohen Konzentrationen können Dämpfe und Spritznebel die Atemwege reizen. Kann vorübergehende Reizungen bei Haut- und Augenkontakt verursachen. Entfettend.*

Für Umwelt: *Kann die Umwelt verunreinigen.*

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Nach Hautkontakt: *Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und die Haut mit Wasser und Seife waschen.
Verbrennungen: Betroffene Stelle sofort unter kaltes Wasser halten, dabei nicht festgebrannte Kleidung ausziehen. Krankenwagen rufen. Auf dem Weg zum Krankenhaus weiter kühlen.*

Nach Einatmen: *Die Person an die frische Luft bringen, in Ruhe halten und nicht unbeaufsichtigt lassen.
Bei Unwohlsein die Notaufnahme aufsuchen, das Sicherheitsdatenblatt mitbringen.*

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 Anhang 1 Nr.5
und Richtlinien 91/155/EWG und 93/112/EWG

Produktname:	<i>SYNTEKO CLASSIC</i>	Überarbeitet am:	--
Produkt-Nr:	<i>1637</i>	Stand:	<i>26. Februar 2001</i>
		Seite:	<i>2(2)</i>

Nach Augenkontakt:	<i>Sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten bei gut geöffnetem Lidspalt spülen. U.U. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Hört die Reizung nicht auf, Notaufnahme aufsuchen, Sicherheitsdatenblatt mitbringen.</i>
Nach Verschlucken:	<i>Mund sofort ausspülen und viel Wasser oder Milch trinken. Die Person nicht unbeaufsichtigt lassen. Niemals Erbrechen hervorrufen. Beim Erbrechen den Kopf nach unten halten. Sofort die Notaufnahme aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt mitbringen.</i>

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel:	<i>Zum Löschen alkoholresistenter Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Wasserdampf verwenden. Die Behälter, die Wärme ausgesetzt sind, mit Wasser abkühlen und von der Brandstätte entfernen, falls dies ohne Risiko möglich ist.</i>
Besondere Gefährdungen:	<i>Die Gase sind schwerer als Luft und sinken deshalb auf den Fuß- bzw. Behälterboden. Ein Funke, eine warme Oberfläche bzw. Glut können die Gase bereits entzünden.</i>
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:	<i>Bei den Löscharbeiten immer ein mit Luft versehenes Atemgerät tragen.</i>

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	<i>Einatmung von Dämpfen und Kontakt mit Haut bzw. Augen vermeiden. Rauchen und offene Flamme sowie andere Zündquellen verboten. Betreffend persönliche Schutzausrüstungen Punkt 8 beachten.</i>
Umweltschutzmaßnahmen:	<i>Ableitung in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewässer vermeiden.</i>
Verfahren zur Reinigung:	<i>Verschüttetes Produkt mit Sand, Erde oder anderen, nicht brennbaren Materialien stoppen und aufsaugen. Alle Zündquellen ausschalten, Explosionsgefahr beachten. Betreffend Entsorgung Punkt 13 beachten.</i>

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 Anhang 1 Nr.5
und Richtlinien 91/155/EWG und 93/112/EWG

Produktname: SYNTEKO CLASSIC **Überarbeitet am:** --
Produkt-Nr: 1637 **Stand:** 26. Februar 2001
Seite: 3(3)

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung: *Einatmung von Dämpfen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Regeln für den hygienischen Umgang mit Chemikalien beobachten.*

Technische Anforderungen: *Rauchen und offene Flamme sowie andere Zündquellen verboten.*

Technische Maßnahmen: *Für guten Luftwechsel sorgen. Mechanische Ventilation kann erforderlich sein. Reichliches Wasser oder Notdusche müssen leicht erreichbar sein.*

Technische Maßnahmen bei Lagerung: *In dicht geschlossenen Originalbehältern an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Regeln für feuergefährliche Flüssigkeiten beobachten.*

Lagerbedingungen: *Vbf: A1.*

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Technische Maßnahmen: *Für ausreichende Ventilation sorgen. Grenzwerte einhalten und Einatmung von Dämpfen auf ein Mindestmaß beschränken. Örtlich begrenzte Absaugung wird empfohlen.*

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Bezeichnung	CAS-Nummer	Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK):
<i>Butanol</i>	<i>71-36-3</i>	<i>50 ppm - 150 mg/m³</i>
<i>Ethanol</i>	<i>64-17-5</i>	<i>1000 ppm - 1900 mg/m³</i>
<i>Propylenglycolmonomyleter</i>	<i>107-98-2</i>	<i>100 ppm - 375 mg/m³</i>
<i>Ethoxypropanol</i>	<i>1569-02-4</i>	<i>100 ppm - 440 mg/m³</i>

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: *Bei unzureichender Belüftung oder bei Risiko für Einatmung von Dämpfen geeignetes Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter (Klasse A2/P2) tragen.*

Augenschutz: *Bei Spritzgefahr Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz verwenden.*

Handschutz: *Schutzhandschuhe werden empfohlen. Am besten geeignet sind Laminathandschuhe (PE/EVOH).*

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 Anhang 1 Nr.5
und Richtlinien 91/155/EWG und 93/112/EWG

Produktname:	<i>SYNTEKO CLASSIC</i>	Überarbeitet am:	--
Produkt-Nr:	<i>1637</i>	Stand:	<i>26. Februar 2001</i>
		Seite:	<i>4(4)</i>

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen:	<i>Farblose Flüssigkeit</i>
pH-Wert:	--
Geruch:	<i>Aromatisches Geruch</i>
Relative dichte (kg/m³):	<i>980</i>
Explosionsgrenzen (vol %):	<i>1-19</i>
Siedepunkt: (°C):	<i>78-122</i>
Flammpunkt (°C):	<i>18</i>
Löslichkeit (%):	<i>Im Wasser nicht lösbar</i>

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität:	<i>Stabil.</i>
Zu vermeidende Bedingungen/Stoffe:	<i>Stark oxidierende Stoffe, starke Säuren und Basen.</i>
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	<i>Bei Erhitzen oder Verbrennen entwickeln sich Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Oxyde von Stickstoff.</i>

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Einatmen:	<i>Dämpfe können die Atemwege reizen und Halsrötungen und Husten hervorrufen. In hohen Konzentrationen verlangsamen Dämpfe die Reaktionen und können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel und Übelkeit verursachen.</i>
Hautkontakt:	<i>Andauernder und häufiger Kontakt kann Rötungen und Reizungen verursachen. Entfettend.</i>
Augenkontakt:	<i>Kann zu vorübergehenden Augenreizungen führen. Reizwirkung.</i>
Verschlucken:	<i>Kann vom Körper aufgenommen werden, verursacht Schwindel, Übelkeit und Erbrechen.</i>
Langzeitwirkungen:	<i>Bei häufiger Einatmung geringer Konzentrationen können Reizbarkeit, Müdigkeit und Konzentrationschwäche und nach einiger Zeit eine Dauerschädigung des ZNSs und möglicherweise der Nieren auftreten.</i>

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 Anhang 1 Nr.5
und Richtlinien 91/155/EWG und 93/112/EWG

Produktname: SYNTEKO CLASSIC **Überarbeitet am:** --
Produkt-Nr: 1637 **Stand:** 26. Februar 2001
Seite: 5(5)

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Mobilität: *Als Produkt nicht erläutert.*
Abbaubarkeit: *Als Produkt nicht erläutert.*
Ökotoxizität: *Als Produkt nicht erläutert.*
**Wassergefährdungsklasse
(Selbsteinstufung nach VwVwS):** *1 - schwach wassergefärdend.*

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Deponie oder Verbrennungsanlage zuführen.

Abfallschlüssel-Nr: 55508
Verunreinigtes Verpackungsmaterial: *Verschmutzte Verpackungen als Reste entsorgen.*

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nr.: 1263 **Proper shipping name:** *Paint related material, flash point below 23 °C*

CEPIC: --
ADR/RID: **Klasse:** 3 **Punkt:** 5 **Buchstabe:** b
IMDG: **Klasse:** 3.2 **PG:** II **EmS-Nr:** 3-05
MFAG-Nr: 310

Marine pollutant: *Keine*
RID : **Klasse:** --
IATA : **Klasse:** 3 **PG:** II

15. VORSCHRIFTEN

R-Sätze: R11 *Leichtentzündlich*
S-Sätze: S16 *Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.*
S23 *Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.*
S26 *Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.*
S28 *Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.*



LEICHT-
ENTZÜNDLICH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 Anhang 1 Nr.5
und Richtlinien 91/155/EWG und 93/112/EWG

Produktname:	<i>SYNTEKO CLASSIC</i>	Überarbeitet am:	--
Produkt-Nr:	<i>1637</i>	Stand:	<i>26. Februar 2001</i>
		Seite:	<i>6(6)</i>

*S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen
(wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).*

S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Nationale Vorschriften: *Abfallschlüssel Nr.: 55508*

Kennzeichnungspflichtig als gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes 1996 (BGBl 53/97 Teil I).

Das Produkt unterliegt der Lösungsmittelverordnung 1995 BGBl 872/95) und darf nur für gewerbliche Zwecke in Verkehr gesetzt werden.

Die Lagerung des Produktes unterliegt der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (BGBl 240/91. ÖNORM S2100. "Abfallkatalog", 1. März 1990.

16. SONSTIGE ANGABEN

Der Benutzer ist in der Ausführung der Arbeit zu unterweisen und muß mit dem Inhalt dieses Sicherheitsdatenblattes vertraut sein.

Die Auskünfte dieses Datenblattes entsprechen unseren jetzigen Daten und sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die sachgerechte Handhabung dieses Produktes unter normalen Bedingungen und gemäß der auf der Verpackung und/oder in der technischen Anleitung spezifizierten Anwendung: Jeder anderer Gebrauch dieses Produktes, eventuell in Kombination mit anderen Produkten oder Prozessen, geschieht auf die Verantwortung des Benutzers.

Datum: *26. Februar 2001*

Ersetzt Sicherheitsdatenblatt vom:

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Oktober 1993 Anhang 1 Nr.5
und Richtlinien 91/155/EWG und 93/112/EWG

Produktname:	<i>SYNTEKO CLASSIC</i>	Überarbeitet am:	--
Produkt-Nr:	<i>1637</i>	Stand:	<i>26. Februar 2001</i>
		Seite:	<i>7(7)</i>